

DAIKIN Kazetová jednotka 600 x 600: Kompatibilní se standardním rastrem a úžasně tichá



Chlazení: 2,5 – 5,0 kW
Vytápění: 3,2 – 7,0kW


Vnitřní jednotka FFQ-BV



Kazetová jednotka 600 x 600

FFQ-BV / RXS-J/F

- Kompaktní opláštění – zapuštění jednotky do roviny podhledu v rámci standardních stavebních modulů
- Velmi tichý provoz: snížení hladiny akustického tlaku až na 24,5 dB
- Možnost uzavření 1 nebo 2 lamel usnadňuje instalaci v rozích
- Protože je možné lamely nastavit do polohy 0 stupňů, nelze pocítit prakticky žádný průvan
- Přívod čerstvého vzduchu pro zdravé prostředí
- Snadná údržba: rozvaděč je po sejmutí sací mřížky snadno přístupný
- Kondenzátní čerpadlo s výtlakem 750 mm osazené jako standard
- Vhodné pro twin, triple a double-twin aplikace; vhodné pro aplikace Multi-Split



Kazetová jednotka 600 x 600

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				*FFQ25BV	*FFQ35BV	*FFQ50BV	FFQ60BV
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,4/3,7	0,9/4,7/5,6	-/5,80/-
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,5/5,0	0,9/5,5/7,0	-/7,00/-
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,30/0,83/1,10	0,30/1,30/1,47	0,45/1,80/2,26	-/2,07/-
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,29/0,935/1,75	0,29/1,60/1,80	0,45/1,96/2,78	-/2,49/-
EER				3,01	2,62	2,61	2,80
COP				3,42	2,81	2,81	2,81
Roční spotřeba energie				365	550	900	1,035
Štítek spotřeby	Chlazení / Vytápění			A / B	B / C	D / D	D / D
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	286x575x575			286x575x575
Hmotnost	Jednotka		kg	17,5			17,5
Dekorační panel	Model			BYFQ60BAW1			BYFQ60BAW1
	Barva			Bílá (RAL 9010)			Bílá (RAL 9010)
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm	55x700x700			55x700x700
	Hmotnost			2,7			2,7
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	dBA	46,5	49,0	53,0	58,0
	Chlazení	Vysoké/nízké	dBA	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Vysoké/nízké	dBA	29,5/24,5	32,0/25,0	36,0/27,0	41,0/32,0
	Chlazení	Typ		R-410A			R-410A
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6,35			6,35
	Plyn	Vnější	mm	9,5		12,7	12,7
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	26			26
Napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			1~ / 50 / 230			1~ / 50 / 230

Venkovní jednotky				*RXS25J	*RXS35J	*RXS50J	RXS60F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x828x285		735x903x300	735x825x300
Hmotnost	Jednotka		kg	34		48	48
Ventilátor - Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/nízké	m ³ /min			-	50,9/45,0
	Vytápění	Vysoké/nízké	m ³ /min			-	46,3/46,3
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	61		63	63
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/nízké	dBA	46/43		48/44	49/46
	Vytápění	Vysoké/nízké	dBA	47/44		48/45	49/46
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CST			-10~46	-10~46
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CMT			-15~20	-15~18
Chlazení	Typ			R-410A			R-410A
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Max.	Velikovní - vnitřní jedn.	m	20	30	30
	Rozdíl úrovní	Max.	Velikovní - vnitřní jedn.	m	15	20	20
	Tepelná izolace						Obě potrubí - kapalínové a plynové
	Celková délka potrubí	Systém	Skutečná	m			
Napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			1~ / 50 / 220-240			1~ / 50 / 220-240