

Hydra- měděné vibrační hadice

Technické údaje

Typ	Schiessl	Délka hadice mm
SDL10	362.8201	280
SDL12	362.8202	320
SDL15	362.8203	360
SDL16	362.8204	360
SDL18	362.8205	360
SDL22	362.8206	400
SDL28	362.8207	450
SDL35	362.8208	500
SDL42	362.8209	560
SDL54	362.8210	630

Poznámka: Nepoužívat pro R410A



Vibrační hadice je vyrobena z bezešvého tombaku, opletení je z měděné tkaniny. Koncovky jsou měděné. Pro montáž je nutná pájka s vysokým obsahem stříbra. Při pájení je nutné konce hadice intenzivně chladit.

Rozsah prac.teplot $-100^{\circ}\text{C} \div +250^{\circ}\text{C}$

Pracovní tlak: do $\varnothing 28\text{mm} = 35 \text{ bar}$

do $\varnothing 35\text{mm} = 25 \text{ bar}$

Max.teplota pájení 680°C - chladit!!

Coolflex- nerezové vibrační hadice

Technické údaje:

Typ	Schiessl	Délka hadice mm
RV008	3620.8220	190
RV010	3620.8221	210
RV012	3620.8222	230
RV015	3620.8223	245
RV016	3620.8224	245
RV018	3620.8225	290
RV022	3620.8226	290
RV028	3620.8227	330
RV035	3620.8228	375
RV042	3620.8229	430
RV054	3620.8230	510
RV064	3620.8231	610



Vibrační hadice Coolflex je celá vyrobena z nerezového materiálu, pájecí koncovky jsou poměděny. Svařena je plazmově v ochranné atmosféře argonu. Při pájení se hadice nemusí chladit.

Rozsah pracovních teplot: $-70^{\circ}\text{C} \div +200^{\circ}\text{C}$.

Honeywell- propojovací kapiláry

Technické údaje:

Schiessl	Popis
Kapiláry bez odmačkávače	
323.9901	Kapilára K06-60mm
323.9903	Kapilára K10-1000mm
323.9905	Kapilára K15-1500mm
323.9907	Kapilára K20-2000mm
323.9909	Kapilára K30-3000mm
Kapiláry s odmačkávačem	
323.9902	Kapilára K06S-600mm s odmačkávačem
323.9904	Kapilára K10S-1000mm s odmačkávačem
323.9906	Kapilára K15S-1500mm s odmačkávačem

