

## Čerpadlo kondenzátu SI 1930

Čerpadlo kondenzátu SI1930 je speciálně určeno pouze pro chladicí a marazicí prodejní vitriny v supermarketech a obchodech. Čerpadlo zpracuje kondenzát ze 4 vitrin délky 2,5m, výšky 2,2m. Zásobník kondenzátu 5L-nerez.

### Technické údaje:

Množství kondenzátu:	650L/h = 11,8L/min
Dopravní výška:	20m max.
Napětí:	230V,50Hz,60W
Sání:	Ø40mm
Výtlačk:	Ø10mm
Elektr. krytí :	IP20
Max.teplota kondenzátu:	56°C



*Čerpadlo nevedeme trvale skladem, dodávka pouze na objednávání*

Schiessl	Typ	Popis
7240.3445	Galaxy	Čerpadlo kondenzátu 12 L/h.

## Hlásič úniku kondenzátu HW-9

Slouží k signalizaci kondenzátu vytékajícího např. na podlahu v místnosti. Detekuje spolehlivě vodní film o minimální tloušťce. Slouží jako signalizace ucpaných odpadů kondenzátu.

### Technické údaje:

Napětí:	9Vss, baterie
Doba délky alarmu:	72 hodin
Síla alarmu:	85 d(B)A
Délka senzoru:	1650 mm
Kontrolní tlačítko	
Signalizave vybité baterie	

**Little GIANT®**



Schiessl	Typ	Popis
723.3481	HW-9	Hlásič úniku kondenzátu