

## Solenoidní ventily 110RB-FLR pro chladiva propan a propylen



Emerson-Alco uvádí na trh novou řadu magnetických ventilů 110RB-FLR určených pro práci a hořlavými chladivy R270 a R1270 (propan a propylen).



Tato řada doplňuje dříve uvedenou řadu 200RB-FLR.

Type	Part No.	Kv-Value (m <sup>3</sup> /h)	Capacity (kW) Liquid line duty		Connections Solder / ODF	
			R290	R1270	(mm)	(Inch)
110RB 2T2-FLR	801465	0.2	4.2	4.3	6	1/4"
110RB 2T2-FLR	801466				10	
110RB 2T3-FLR	801467				10	

200RB 3T3-FLR	801323	0.4	7.9	8.1	10	3/8"
200RB 3T3-FLR	801445				10	
200RB 4T3-FLR	801446	0.9	18.7	19.2	10	1/2"
200RB 4T10-FLR	801447				12	3/8"
200RB 4T4-FLR	801448				12	1/2"
200RB 4T12-FLR	801449				12	1/2"
200RB 6T4-FLR	801450	1.6	32.8	33.8	12	1/2"
200RB 6T12-FLR	801451				16	5/8"
200RB 6T5-FLR	801452				16	5/8"

K ventilům je nutné objednat speciální elektromagnetické cívky v nevýbušném provedení.

### Cívky v nevýbušném provedení

Type Coils	Part No.	Supply voltage	Power Input	Description	Ambient temperature	Picture
ESC-EX24VAC	801035	24 VAC ±10% 50 Hz	17VA	IP65 acc. EN 60529 test conditions.	-40...+60°C	
ESC-EX230VAC	801036	230 VAC ±10% 50 Hz	17VA	incl. screw cap with 2x O-ring & fixing retainer		
ESC-K01	801034	Screw cap (incl. 2x O-ring & fixing retainer)				

Poznámka: Součástí dodávky nové cívky je i sada ESC-K01.

Stav: 08/2021